MITSUBISHI


三菱バス乾燥・暖房・換気システム (壁取付タイプ)

形名

V-130BK-RN

取扱説明書

お客さま用



| - | ベージ |
|---|--------------|
| 安全のために必ず守ること | 2~3 |
| 各部のなまえ | 4 |
| 本体 | |
| リモコン 乾電池の入れかた | 4 |
| 乾電池の入れかた | 4 |
| 使いかた | 5 |
| 運転をするとき | 5 |
| 切タイマーの内容 | 5 |
| タイマー設定(運転)時間/予備暖房のタイマー設定 | 2時間 |
| 運転内容の使いかたと運転のしく | み… 6 |
| 予備暖房・入浴中暖房をする | 6 |
| 衣類を乾燥する | 6 ~ 7 |
| お手入れのしかた | 7 |
| 異常のお知らせと処置のしかた | 7 |
| 修理を依頼する前に | 8 |
| アフターサービス | 8 |
| 仕様 | 8 |

- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)
- ●正しく安全にお使いいただくために、この説明書を必ずお読みください。 なお、ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同梱の「三菱電機 ご相談 窓口のご案内」とともに保管してください。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに 死亡や重傷などに結びつく 可能性があるもの。



誤った取扱いをしたときに 傷害または家屋・家財など の損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。



禁止



分解禁止



接触禁止



指示に従い 実行する



内釜式風呂を据付けた浴室には 使用しない

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化 炭素中毒を起こすことがあります。

本体各部に直接水やお湯、かび取り 剤などをかけない



ショートや感電の原因になります。

ベンジン・シンナー・ガソリンなど が付着した衣類は洗濯後でも乾燥し

油の酸化熱による自然発火や引火のおそ れがあります。

ガス漏れに気付いたときは、換気扇 のスイッチの入・切をしない

爆発や引火のおそれがあります。



改造や工具を必要とする分解は しない

火災・感電・けがの原因になります。 ●修理は修理技術者のいる販売店または 当社お客様相談窓口にお問合せください。




本体に衣類などをかけない



火災の原因になります。

交流100Vを使用する

直流や交流200Vを使用すると、



指示に 従う

アースが確実に取付けられ、漏電遮 断器が設置されているか確認する

故障や漏電のときに感電することがあり

MITSUBISHI


三菱バス乾燥・暖房・換気システム (壁取付タイプ)

形名

V-130BK-RN

取扱説明書

お客さま用



| - | ベージ |
|---|--------------|
| 安全のために必ず守ること | 2~3 |
| 各部のなまえ | 4 |
| 本体 | |
| リモコン 乾電池の入れかた | 4 |
| 乾電池の入れかた | 4 |
| 使いかた | 5 |
| 運転をするとき | 5 |
| 切タイマーの内容 | 5 |
| タイマー設定(運転)時間/予備暖房のタイマー設定 | 2時間 |
| 運転内容の使いかたと運転のしく | み… 6 |
| 予備暖房・入浴中暖房をする | 6 |
| 衣類を乾燥する | 6 ~ 7 |
| お手入れのしかた | 7 |
| 異常のお知らせと処置のしかた | 7 |
| 修理を依頼する前に | 8 |
| アフターサービス | 8 |
| 仕様 | 8 |

- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)
- ●正しく安全にお使いいただくために、この説明書を必ずお読みください。 なお、ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同梱の「三菱電機 ご相談 窓口のご案内」とともに保管してください。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに 死亡や重傷などに結びつく 可能性があるもの。



誤った取扱いをしたときに 傷害または家屋・家財など の損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。



禁止



分解禁止



接触禁止



指示に従い 実行する



内釜式風呂を据付けた浴室には 使用しない

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化 炭素中毒を起こすことがあります。

本体各部に直接水やお湯、かび取り 剤などをかけない



ショートや感電の原因になります。

ベンジン・シンナー・ガソリンなど が付着した衣類は洗濯後でも乾燥し

油の酸化熱による自然発火や引火のおそ れがあります。

ガス漏れに気付いたときは、換気扇 のスイッチの入・切をしない

爆発や引火のおそれがあります。



改造や工具を必要とする分解は しない

火災・感電・けがの原因になります。 ●修理は修理技術者のいる販売店または 当社お客様相談窓口にお問合せください。




本体に衣類などをかけない



火災の原因になります。

交流100Vを使用する

直流や交流200Vを使用すると、



指示に 従う

アースが確実に取付けられ、漏電遮 断器が設置されているか確認する

故障や漏電のときに感電することがあり

MITSUBISHI


三菱バス乾燥・暖房・換気システム (壁取付タイプ)

形名

V-130BK-RN

取扱説明書

お客さま用



| - | ベージ |
|---|--------------|
| 安全のために必ず守ること | 2~3 |
| 各部のなまえ | 4 |
| 本体 | |
| リモコン 乾電池の入れかた | 4 |
| 乾電池の入れかた | 4 |
| 使いかた | 5 |
| 運転をするとき | 5 |
| 切タイマーの内容 | 5 |
| タイマー設定(運転)時間/予備暖房のタイマー設定 | 2時間 |
| 運転内容の使いかたと運転のしく | み… 6 |
| 予備暖房・入浴中暖房をする | 6 |
| 衣類を乾燥する | 6 ~ 7 |
| お手入れのしかた | 7 |
| 異常のお知らせと処置のしかた | 7 |
| 修理を依頼する前に | 8 |
| アフターサービス | 8 |
| 仕様 | 8 |

- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)
- ●正しく安全にお使いいただくために、この説明書を必ずお読みください。 なお、ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同梱の「三菱電機 ご相談 窓口のご案内」とともに保管してください。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに 死亡や重傷などに結びつく 可能性があるもの。



誤った取扱いをしたときに 傷害または家屋・家財など の損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。



禁止



分解禁止



接触禁止



指示に従い 実行する



内釜式風呂を据付けた浴室には 使用しない

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化 炭素中毒を起こすことがあります。

本体各部に直接水やお湯、かび取り 剤などをかけない



ショートや感電の原因になります。

ベンジン・シンナー・ガソリンなど が付着した衣類は洗濯後でも乾燥し

油の酸化熱による自然発火や引火のおそ れがあります。

ガス漏れに気付いたときは、換気扇 のスイッチの入・切をしない

爆発や引火のおそれがあります。



改造や工具を必要とする分解は しない

火災・感電・けがの原因になります。 ●修理は修理技術者のいる販売店または 当社お客様相談窓口にお問合せください。




本体に衣類などをかけない



火災の原因になります。

交流100Vを使用する

直流や交流200Vを使用すると、



指示に 従う

アースが確実に取付けられ、漏電遮 断器が設置されているか確認する

故障や漏電のときに感電することがあり

MITSUBISHI

三菱バス乾燥・暖房・換気システム (壁取付タイプ)

形名

V-130BK-RN

取扱説明書

お客さま用



| - | ベージ |
|---|--------------|
| 安全のために必ず守ること | 2~3 |
| 各部のなまえ | 4 |
| 本体 | |
| リモコン 乾電池の入れかた | 4 |
| 乾電池の入れかた | 4 |
| 使いかた | 5 |
| 運転をするとき | 5 |
| 切タイマーの内容 | 5 |
| タイマー設定(運転)時間/予備暖房のタイマー設定 | 2時間 |
| 運転内容の使いかたと運転のしく | み… 6 |
| 予備暖房・入浴中暖房をする | 6 |
| 衣類を乾燥する | 6 ~ 7 |
| お手入れのしかた | 7 |
| 異常のお知らせと処置のしかた | 7 |
| 修理を依頼する前に | 8 |
| アフターサービス | 8 |
| 仕様 | 8 |

- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)
- ●正しく安全にお使いいただくために、この説明書を必ずお読みください。 なお、ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同梱の「三菱電機 ご相談 窓口のご案内」とともに保管してください。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに 死亡や重傷などに結びつく 可能性があるもの。



誤った取扱いをしたときに 傷害または家屋・家財など の損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。



禁止



分解禁止



接触禁止



指示に従い 実行する



内釜式風呂を据付けた浴室には 使用しない

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化 炭素中毒を起こすことがあります。

本体各部に直接水やお湯、かび取り 剤などをかけない



ショートや感電の原因になります。

ベンジン・シンナー・ガソリンなど が付着した衣類は洗濯後でも乾燥し

油の酸化熱による自然発火や引火のおそ れがあります。

ガス漏れに気付いたときは、換気扇 のスイッチの入・切をしない

爆発や引火のおそれがあります。



改造や工具を必要とする分解は しない

火災・感電・けがの原因になります。 ●修理は修理技術者のいる販売店または 当社お客様相談窓口にお問合せください。




本体に衣類などをかけない



火災の原因になります。

交流100Vを使用する

直流や交流200Vを使用すると、



指示に 従う

アースが確実に取付けられ、漏電遮 断器が設置されているか確認する

故障や漏電のときに感電することがあり